

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Проверка на проникновение

MR[®] CHEMIE
NDT-MATERIALS

MR[®] 68 NF Проникающий красный и флуоресцентный



Характеристики продукта

- Смываемый водой и растворителем пенетрант красный и флуоресцентный
- Пенетрант тип II и тип III
- Класс чувствительности 2 в соответствии с EN ISO 3452:2
- Индикация трещин красная и (УФ) красная флуоресцентная
- Подходит для всех металлов (предварительно проверьте совместимость с пластмассами и керамикой)
- Несущая среда гликоль

Минимальный срок годности / Температуры

Аэрозоль / контейнер:

3 года при температуре хранения

Хранение: + 5 °C - + 45 °C Применение:
- 10 °C - + 50 °C



Одобрения / Соответствия

- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-6
- ASTM E165
- ASME Code V, Art. 6
- RCC-M
- PMUC
- TLV 9017
- 01:2011-01



Дополнительные примечания

Описание процесса в соответствии с EN ISO 3452-1 предоставляется по запросу или на сайте www.mr-chemie.de. Дополнительную информацию можно найти в нашем паспорте безопасности и сертификате 3.1. Для приобретения необходимых и дополнительных принадлежностей для тестирования посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нашими сотрудниками.

Рекомендуемые продукты

Vorreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Zwischenreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Entwickler: MR[®] 70, MR[®] 703 W (+5 °C)
Testkörper: Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Формы поставки



****Technische Änderungen vorbehalten!****